



Eブラケット受 取付図 S=1/4

SA-05-3 PE 姿図 S=1/10

※) Aパーツ:オプション

部品・部材一覧 (1本当たり)

No.	名称	材質	仕上	数量	備考
1	SA-05本体	ADC-12	アクリル樹脂焼付塗装	各1	ステンカラー
	ブラケット				
	ブラケット受aタイプ				
2	竿かけフック	SUS-304		1	t 2.0
3	止メネジ	SUS-304		1	六角穴付止メネジ M6×20
	ロックナット	SUS-304		1	M6 (3種)
4	Eポール	A6063S-T5	陽極酸化複合被膜	1	ステンカラー
	スペーサー	A6063S-T5	陽極酸化複合被膜	1	ステンカラー
	M8ボルト	SUS-304		1	L35
	平ワッシャー	SUS-304		1	呼び8
	スプリングワッシャー	SUS-304		1	呼び8
	M8ナット	SUS-304		1	
	Eポールストッパー	SUS-304	2B	1	t 2.0
	ブラインドリベット	SUS-304		2	#43
	E1キャップ (上)	AES	黒	各1	
	E2キャップ (下)				
	キャップ取付ビス類	SUS-304	SSブラック	2	φ4×12タッピングビス
5	Eブラケット	A6063S-T5	陽極酸化複合被膜	1	ステンカラー
	スプリング	SUS-304WPB		1	1.0×15
	シール	銀消ネーマー	ラミネート仕上	1	高さ調整注意シール
	M6ボルト	SUS-304		2	L55
	M6ナット	SUS-304		2	
	平ワッシャー	SUS-304		4	呼び6
	スプリングワッシャー	SUS-304		2	呼び6
	E3キャップ (上)	POM	黒	各1	
	E4キャップ (下)				
	キャップ取付ビス類	SUS-304	SSブラック	4	φ4×12タッピングビス
6	Eブラケットラッチ	SUS-304	バレル研磨	1	
7	Eブラケット受	SUS-304	バレル研磨	1	t 2.0

付属品: 竿かけフック、M6止メネジ、M6 (3種) ナット、六角レンチ (呼び3) をビニール袋 (2本分を1袋) に入れ、また、Eブラケット受、M6×55ボルト、ナット、SW、W、取付・取扱説明書を別のビニール袋 (2本分を1袋) に入れ、物干と同一梱包
 梱包仕様: 2本/1setをダンボール箱に入れて出荷

<注記> 取付部品類は別途ご購入下さい。

- Aパーツ: 支柱貫通型 (M8×70ボルトセット) 数: 2
- Dパーツ: コンクリート直付型 (M8×50オールアンカーセット) 数: 2
- Eパーツ: 木造直付型 (φ8×50コーチスクリューセット) 数: 2

訂正事項	△	
	△	
	△	
	△	

sonia コーワソニア株式会社
 本社・第一事業部 〒373-0846 群馬県太田市中根町 668-5 電話: 0276-32-3600 FAX: 0276-32-3716
 東京支店 〒101-0046 東京都千代田区神田多町 2-3-1 電話: 03-5941-5521 FAX: 03-3256-3033

検図	作図担当	材質	本体: ADC/ポール: A6063S-T5	製品名	物干金物 SA-05-3 PE
	K. K	仕上	ステンカラー塗装/ステンカラー	図面番号	---
		尺度	S: 1/10, 1/4		
		作成日	2011年12月01日		